



技术的数据

属性	价值
输入 / 输出	数字
重量	1,890.00 g
直流电压	24 V - 直流
结构	不带安装板

SRCU-Mini-D-UM

SRCU Mini 控制模块可以已组装交付 (M) 或未组装交付 (UM)。SRCU Basic 控制模块已组装交付。

设计参数

属性	价值
----	----

设计参数 SRCU-Mini-D-UM



技术的数据

属性	价值
输入 / 输出	数字
重量	1,890.00 g
直流电压	24 V - 直流
最大压力	6.90 bar
结构	不带安装板



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.13.07.00171



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.13.07.00171

Art.-Nr.: 10.13.07.00171



订单数据 附件 10.13.07.00171

Typ		针数
真空软管 (仪表)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
真空软管 (仪表)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
压缩空气管	VSL 8-6 PE BL	10.07.09.00015
真空软管 (仪表)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
压缩空气管	VSL 12-9 PE BL	10.07.09.00050
真空软管 (仪表)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.13.07.00171